

ONZE PLAT- FORMLIFT MET CABINE EN AUTOMA- TISCHE LOOP

Aritco 9000 Data papier 2023

Aritco 9000 is onze cabinelift voor de toegankelijkheidsmarkt. De lift is ontworpen om te voldoen aan alle eisen voor kwaliteit, veiligheid en levensduur. Deze lift is perfect voor zware en veeleisende omgevingen zoals scholen, winkels en woongebouwen. **Enkele van de voordelen van Aritco 9000:**

- Ontwerp, formaten en opties zijn toegesneden op openbare omgevingen
- 95% recycleerbare materialen
- Gepatenteerde schroef/moertechologie (olie kan niet lekken)
- De laagste onderhouds- en bedieningskosten op de markt
- Cabineregeling: Automatische 'éénknops'

Meer informatie vindt u op aritco.com



ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Ontdek ARITCO 9000


Belangrijkste kenmerken

Aritco 9000 biedt de mogelijkheid tot maatwerk. Met het oog op design en de mogelijkheid om uw lift op maat te maken, kunt u kiezen uit meer dan 200 kleuren, 2 glassoorten en 7 vloeren. De slimme lift is bijzonder praktisch en maakt verschillende verdiepingen in openbare en bedrijfsgebouwen voor iedereen toegankelijk. U kunt kiezen uit twee afmetingen waarin u met een kinderwagen of rolstoel uit de voeten kunt. Hij is betrouwbaar en heeft een robuust ontwerp dat bestand is tegen intensief gebruik in openbare en commerciële omgevingen. De lift is uitgerust met ons SmartSafety-systeem, met veiligheidsfuncties, om alle situaties die zich in een openbare of commerciële ruimte kunnen voordoen op te vangen en om ongelukken te voorkomen.




Afmetingen

Woonoppervlak: 1000 x 1400 mm
 Nominale belasting: 400 kg / 5 pers.
 Rolstoel: A of B met begeleider*



Woonoppervlak: 1100 x 1400 mm
 Nominale belasting: 400 kg / 5 pers.
 Rolstoel: A of B met begeleider, aangrenzende ingang*



* Er kunnen nationale richtlijnen van toepassing zijn. Rolstoel type A en B volgens EN 12183/EN 12184

Kleur lift

Kan gelakt worden in elke RAL-kleur uit de klassieke RAL K7-tabel (behalve parelmoer en fluorescerende kleuren)



Kleur liftkooi

Keuze uit 22 verschillende wand- en plafondbelaminaten.



Glas

Keuze uit 2 verschillende soorten glas.

STANDAARD
 Helder glas



Getint glas



Vloer

Keuze uit 7 verschillende soorten vloer.



Installatie-omgeving:

binnen

Soort lift

Platformlift bedoeld voor installatie in openbare en commerciële omgevingen

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/-moer-systeem

Motor

3 kW motor

Nominale snelheid

Max. 0.15 m/s binnen Europa

Technische conformiteit

Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC

Noordaalsysteem

Aangedreven door batterijen

Hefhoogte

2.150¹⁾ – 13.000 mm

¹⁾ Voor tegenoverliggende toegang. 2.300 mm bij deuren aan dezelfde zijde

Hoogte bovenkant

Min. 2.400

Aantal verdiepingen

2 tot 6 verdiepingen

Installatie

Laag geïnstalleerd 75 mm onder de vloer
Direct op de vloer geïnstalleerd met oprijplaat

Werking

Regeling met het liftbedieningspaneel. – Eén keer indrukken om de lift te bedienen

Stroomvoorziening

400 V 3-fasig

Garantie

De Aritco 9000 wordt geleverd met een productgarantie van 5 jaar en een garantie van 10 jaar op de aandrijftechnologie.

