

## BIJLAGE – TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN HET TYPE ARITCO PUBLICLIFT ACCESS

| Algemene informatie              |                          |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| Lift type                        | Aritco PublicLift Access |  |
| Bediening                        | Semi automatisch         |  |
| Opvoerhoogte                     | 3000 mm                  |  |
| Aantal stopplaatsen              | 2                        |  |
| Platformafmeting                 | 900 x 1040               |  |
| Put maat (oprijplaat optioneel)  | 50 mm                    |  |
| Opstelling van de lift           | Binnen                   |  |
| Taal voor signaleringen          | Nederlands               |  |
| Extra bescherming tegen corrosie | Nee                      |  |
| Drukknop aanduiding              | 0 / 1                    |  |
| Snelheid                         | 0,15 m/s                 |  |

| Aandrijving van de lift        |                         |  |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Stroomvoorziening              | 230V, 1 fase 0 en aarde |  |
| Hefvermogen                    | 250 KG                  |  |
| Automatisch smeringsysteem     | Inbegrepen              |  |
| Accubewaker / nood-daalsysteem | Inbegrepen              |  |

| Specificatie van de liftschacht           |                          |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--|
| Vrije ruimte                              | 2240 mm (min. 2240)      |  |
| Aantal steunbeugels voor de as            | 0                        |  |
| Plafond in de schacht                     | Inclusief ledverlichting |  |
| Positie van het serviceluik in de schacht | Bovenste stop            |  |
| Extra externe bediening                   | Inbegrepen               |  |
| Achterwand                                | N.v.t.                   |  |
| Schacht panelen                           | EPS polystyreen          |  |
| Glazen schacht panelen                    | Nee                      |  |
| Uitwendige afmeting                       | 1275 x 1160 mm           |  |
| Sparingsmaat                              | 1305 x 1190 mm           |  |

| Specificatie van het bedieningspaneel en platform |                     |  |
|---------------------------------------------------|---------------------|--|
| Leuning                                           | Aluminium (gebogen) |  |
| Afwerking frontplaat                              | Aluminium           |  |
| Vloerafwerking zie blz. 8                         | Dark Grey           |  |
| Spiegel inclusief ledverlichting                  | Optioneel           |  |
| Telefoon                                          | Via gsm ontvanger   |  |

| Kleuren                               |          |  |
|---------------------------------------|----------|--|
| Kleur liftschacht en deuren           | Ral 9016 |  |
| Kleur glasprofielen in de deur        | Ral 9016 |  |
| Kleur profielen glazen schachtpanelen | Ral 9016 |  |
| Kleur frontplaat platform             | Ral 9016 |  |

| Deur stop 0                                   |                      |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--|
| Deurzijde                                     | A                    |  |
| Type deur                                     | Panoramaglas         |  |
| Draairichting                                 | Rechts               |  |
| Deurdranger                                   | Interne sluitfunctie |  |
| Drukknop deur op het kozijn                   | Ja                   |  |
| Kleur van de afwerkingsplaat voor de drukknop | Grijs                |  |
| Externe drukknop                              | Nee                  |  |
| Draadloze drukknopen                          | Nee                  |  |
| Deurbreedte                                   | 800 mm               |  |
| Deurhoogte                                    | 2000 mm              |  |
| Type glas in de deur                          | Helder (JT0)         |  |

| Deur stop 1                                   |                      |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--|
| Deurzijde                                     | A                    |  |
| Type deur                                     | Panoramaglas         |  |
| Draairichting                                 | Rechts               |  |
| Deurdranger                                   | Interne sluitfunctie |  |
| Drukknop deur op het kozijn                   | Ja                   |  |
| Kleur van de afwerkingsplaat voor de drukknop | Grijs                |  |
| Externe drukknop                              | Nee                  |  |
| Draadloze drukknopen                          | Nee                  |  |
| Deurbreedte                                   | 800 mm               |  |
| Deurhoogte                                    | 2000 mm              |  |
| Type glas in de deur                          | Helder (JT0)         |  |

| Garantie en certificering            |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Garantie op aandrijving              | 10 jaar                        |
| Fabrieksgarantie vanaf montage datum | 5 jaar                         |
| Certificering                        | Machinerichtlijn (2006/42/EG)  |
| Service                              | Minimaal 1x per jaar verplicht |

| Inbegrepen opties                               |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Zelf-sluitfunctie van de deuren               | ✓ Soft stop en soft start           |
| ✓ Panorama glas deuren                          | ✓ Plafond inclusief LED-verlichting |
| ✓ Leveren en monteren liftinstallatie           | ✓ Automatische smering              |
| ✓ Nood-daalsysteem                              | ✓ Telefoon met GSM ontvanger        |
| ✓ 24/7 verbinding met ons storingservice nummer |                                     |
| Specials                                        |                                     |
|                                                 |                                     |
|                                                 |                                     |

#### UW VOORDELEN

- Liftinstallatie niet keuring plichtig, geen terugkomende keuringskosten
- Minimale bouwkundige voorzieningen
- Geen bouwkundige schacht benodigd, wordt door schachtpanelen opgebouwd
- Put 50mm of geen put en oprijplaat
- Geen dakopbouw door beperkte schachtkop(minimaal 2240 mm)
- Rolstoeltoegankelijkheid
- Meerwaarde voor uw pand
- Lage aanschafkosten
- Zelfdragende schachtconstructie waarbij de liftdeuren op de verdiepingsvloer zijn geplaatst
- Snelle montage, gemiddeld 1 stopplaats per dag
- Minimale bouwkundige aanpassingen, enkel voedingskabel en verdiepingssparing
- Energie zuinig
- Weinig onderhoud, lage onderhoudskosten
- Uitmuntende service

### MONTAGEVOORWAARDEN

- Wanneer de lift wordt geplaatst in een bouwkundige sparring dient de afwerking/aansluiting naar de liftschacht door derden te worden verzorgd.
- E-aansluiting(aparte groep 2.2 kw) 230 V, 16 Amp, 1 fase nul en aarde ter plaatse van de geïntegreerde besturing met 2 meter overlengte.
- Tijdens de montage dient er spanning te staan op de E aansluiting (voedingskabel)
- Telefoon-brandmeld-alarmeringskabel(indien opgenomen in de opdracht) ter plaatse van de besturing met 2 meter overlengte.
- Beschikbare vloersparing begane grond en verdieping(en) van (bxl) 1305 x 1190 mm. De vloersparing dient te lood te staan met de verdiepingssparingen, alle maten zijn netto en dienen nauwkeurig aangehouden te worden.
- De bouwkundige wand waar de geleiding van het platform aan bevestigd wordt, dient van massief en stabiel materiaal te zijn. Om de circa 1500mm wordt de geleiding aan de wand bevestigd door de meegeleverde fixeringen.
- De werkplek mag tijdens montage van de lift niet betreden worden door derden, mits in overleg.
- Voordat met de productie van de platformlift wordt gestart dient de door Viking Liften afgegeven tekening voor akkoord getekend te worden door opdrachtgever, deze tekening is bindend.
- Montage kan uitsluitend plaatsvinden als aan alle montage voorwaarden is voldaan.
- Wachturen worden in rekening gebracht conform de door Viking Liften gehanteerde uurtarieven van € 45,- bij het niet gereed zijn van de montage voorwaarden bij start montage.
- Indien de overeengekomen montagedatum buiten onze schuld vertraging oploopt, behouden wij ons het recht voor om de kosten van € 150,- per week (opslagkosten/verzekering ) bij opdrachtgever in rekening te brengen.
- Aandachtspunt: de lift mag niet gebruikt worden als vluchtweg, hiervoor dient men altijd een trap of hellingbaan aan te leggen.
- Gebouw dient tijdens en na montage wind en waterdicht én stofvrij te zijn.
- Hijsvoorziening moet aanwezig zijn voor start montage.
- Schacht dient voorzien te zijn van veiligheids-werkvloeren aan machinezijde circa 400mm vrij van machinezijde. Omgeving van de te monteren lift dient voorzien te zijn van muur- plafond en vloerafwerking
- Ruimte voor het plaatsen van het montagemateriaal nabij de montageplek, circa 25 meter afstand.
- Wanneer de lift na oplevering aangesloten dient te worden op de definitieve stroom rekenen wij € 250,- Dit tarief geldt ook voor het installeren van de gsm-module / telefoon na oplevering.
- De eerste bouwcontrole is inbegrepen in de prijs. Indien op een later moment aanvullende of extra bouwcontroles gewenst of noodzakelijk zijn, brengen wij hiervoor een tarief van €250,- per controle in rekening.